



MEGAサンブレイホース

MEGA SUN BRAID HOSE

耐圧ホースの常識が変わる!

高耐圧

φ4~φ25が1.0MPa以上に耐圧性能が向上

MAGAサンブレイホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20°C		最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
				従来品	MEGAサンブレイ		
SB-4	4	9	100	1.1	➡ 1.5	16	7
SB-6	6	11	100	1.1	➡ 1.5	24	9
SB-8	8	13.5	100	1.1	➡ 1.4	32	12
SB-9	9	15	100	1.1	➡ 1.4	36	15
SB-10	10	16	100	1.1	1.1	40	16
SB-12	12	18	100	1.0	1.0	48	18
SB-15	15	22	100	0.8	➡ 1.0	60	26
SB-19	19	26	50	0.7	➡ 1.0	76	16
SB-22	22	29	50	0.7	➡ 1.0	88	18
SB-25	25	33	50	0.6	➡ 1.0	100	23
SB-32	32	41	50	0.5	➡ 0.7	128	33
SB-38	38	48	50	0.4	➡ 0.6	152	43
SB-50	50	62	40	0.3	➡ 0.6	200	55
SB-63	63	80	20	0.3	0.3	252	52
SB-75	75	92	20	0.3	0.3	300	60
SB-90	90	108	20	0.3	0.3	450	73.8
SB-100	100	118	20	0.3	0.3	500	77.8

用途

工場・機械の給排水、
土木・建築現場での給排水

特長

高弾性樹脂を使用。
流体確認が容易。

流体



注:燃料油には使用できません。

●使用温度範囲 -5°C~+60°C ※SB-90、SB-100はラインが入っていません