工業用ホース

MADE IN JAPAN

TOGAWA INDUSTRY CORPORATION

スーパーサンスプリングホース

SUPER SUN SPRING HOSE

製品情報

硬鋼線入り構造で減圧に耐え、バキューム用途に最適！

耐油性に優れ、透明性が向上し作業油配管に最適です。

スーパーサンスプリングホース 規格表

呼 称	内 径 (mm)	外 径 (mm)	定 尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
SP-6	6.0	11.0	100	0.9	30	10
SP-8	8.0	13.5	100	0.9	40	14
SP-9	9.0	15.0	100	0.8	45	16
SP-12	12.0	18.0	100	0.7	60	23
SP-15	15.0	22.0	100	0.6	75	32
SP-19	19.0	26.0	50	0.5	95	22
SP-25	25.0	33.0	50	0.5	125	27
SP-32	32.0	41.0	40	0.4	160	31
SP-38	38.0	48.0	40	0.4	190	39
SP-50	50.0	62.0	40	0.3	250	59
SP-63	63.0	80.0	20	0.3	315	54
SP-75	75.0	92.0	20	0.3	375	63
SP-90	90.0	108.0	20	0.3	450	76.2
SP-100	100.0	118.0	20	0.3	500	84

●使用温度範囲 -5℃～+60℃

用　途

工場･機械の給排水、エアー配管、土木･建築現場での給排水

特　長

鋼線入構造により粉体等の輸送の際、アース線として使用可能。

流　体

水　油　粉体

注:燃料油には使用できません。

TOGAWA INDUSTRY CORPORATION
プラスチックホースのトップメーカー
十川産業株式会社
https://www.togawa-sangyo.co.jp
e-mail : eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本　社	〒183-0026	東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-4331	FAX: 042-362-0844
大阪支店	〒550-0015	大阪市西区南堀江 4-1-18	TEL: 06-6538-5202	FAX: 06-6538-5206
東京支店	〒183-0026	東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-1761	FAX: 042-362-0866
名古屋営業所	〒454-0871	名古屋市中川区柳森町 2117	TEL: 052-353-5600	FAX: 052-353-8602
福岡営業所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-11-18	TEL: 092-432-7346	FAX: 092-432-7347