

工業用ホース

MADE IN JAPAN



# スーパートムフツソeasyホース

SUPER TOM FUSSO-EASY HOSE

製品情報



有機溶剤等に対する  
**耐薬品性・低透過性に優れ**  
**かつ柔軟性・透明性も**  
併せ持った多目的に  
使えるホース

導電性樹脂ライン  
(easy構造)により  
**静電気を除去**

非粘着・低溶出・耐薬品性に優れ、導電性も兼ね備えたスーパーソフトフツソホースです。

スーパートムフツソeasyホース 規格表

| 呼称    | 内径<br>(mm) | 外径<br>(mm) | 定尺<br>(m) | 最高使用圧力<br>MPa at20℃ | 最小曲半径<br>(mm) | 定尺重量<br>(kg) |
|-------|------------|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| FE-9  | 9          | 15         | 20        | 1.1                 | 45            | 2.8          |
| FE-12 | 12         | 18         | 20        | 1                   | 60            | 3.5          |
| FE-15 | 15         | 22         | 20        | 0.8                 | 75            | 5.1          |
| FE-19 | 19         | 26         | 20        | 0.7                 | 95            | 6.2          |
| FE-25 | 25         | 33         | 20        | 0.6                 | 125           | 9            |

## 用途

塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・  
食品配管

## 特長

抜群の耐溶剤・薬品・非粘着・低抽出  
性を誇ります。

●改良のため、予告無く仕様変更することがあります ●使用温度範囲 -20℃～+60℃



**TOGAWA** INDUSTRY CORPORATION

プラスチックホースのトップメーカー

**十川産業株式会社**

<https://www.togawa-sangyo.co.jp>  
e-mail : eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18

東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844

TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206

TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866

TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602

TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347