

UB-easyエアース

(導電性エアース)

UB-easy AIR HOSE

製品情報



外層に 導電ライン!

簡単・確実・安全に アースを取れる 塗装用エアース

UB-easyエアース 規格表

| 呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 定尺 (m) | 最高使用圧力 MPa at 20°C | 最小曲半径 (mm) | 定尺重量 (kg) |
|---------|---------|---------|--------|--------------------|------------|-----------|
| UB-6510 | 6.5 | 10.0 | 100 | 1.5 | 35 | 5.4 |
| UB-8512 | 8.5 | 12.5 | 100 | 1.5 | 45 | 8.3 |

抵抗値9×10の6乗Ω以下、全長15m以下の場合

- ①継手はホース寸法に合ったものを使用する。ホース端面は垂直の事。
- ②金具接続時は挿入不足・斜め挿入は厳禁。
- ③ナット継手間に隙間が無い事。金具取付後は導電ライン同士の接触なく継手両端にて導通があることを確認(9MΩ以下)してから本使用をお願い致します。
- 改良のため、予告無く仕様変更することがあります

用途

塗装吹き付けエアース用

特長

- 当社独自の“easy”ホースを御使用になれば、アース線剥きだし作業をせずに金属継手を締めるだけでOK!(帯電を除去)
- 導電ライン部分(特殊導電配合樹脂)の完全密着一体成形により破線・破断の心配もなし!