



MEGAサンブレイホース

MEGA SUN BRAID HOSE

耐圧ホースの常識が変わる!

高耐圧

φ4~φ25が1.0MPa以上に耐圧性能が向上

MAGAサンブレイホース 規格表

| 呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 定尺 (m) | 最高使用圧力 MPa at20°C | | 最小曲半径 (mm) | 定尺重量 (kg) |
|--------|---------|---------|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 従来品 | MEGAサンブレイ | | |
| SB-4 | 4 | 9 | 100 | 1.1 | ➡ 1.5 | 16 | 7 |
| SB-6 | 6 | 11 | 100 | 1.1 | ➡ 1.5 | 24 | 9 |
| SB-8 | 8 | 13.5 | 100 | 1.1 | ➡ 1.4 | 32 | 12 |
| SB-9 | 9 | 15 | 100 | 1.1 | ➡ 1.4 | 36 | 15 |
| SB-10 | 10 | 16 | 100 | 1.1 | 1.1 | 40 | 16 |
| SB-12 | 12 | 18 | 100 | 1.0 | 1.0 | 48 | 18 |
| SB-15 | 15 | 22 | 100 | 0.8 | ➡ 1.0 | 60 | 26 |
| SB-19 | 19 | 26 | 50 | 0.7 | ➡ 1.0 | 76 | 16 |
| SB-22 | 22 | 29 | 50 | 0.7 | ➡ 1.0 | 88 | 18 |
| SB-25 | 25 | 33 | 50 | 0.6 | ➡ 1.0 | 100 | 23 |
| SB-32 | 32 | 41 | 50 | 0.5 | ➡ 0.7 | 128 | 33 |
| SB-38 | 38 | 48 | 50 | 0.4 | ➡ 0.6 | 152 | 43 |
| SB-50 | 50 | 62 | 40 | 0.3 | ➡ 0.6 | 200 | 55 |
| SB-63 | 63 | 80 | 20 | 0.3 | 0.3 | 252 | 52 |
| SB-75 | 75 | 92 | 20 | 0.3 | 0.3 | 300 | 60 |
| SB-90 | 90 | 108 | 20 | 0.3 | 0.3 | 450 | 73.8 |
| SB-100 | 100 | 118 | 20 | 0.3 | 0.3 | 500 | 77.8 |

用途

工場・機械の給排水、
土木・建築現場での給排水

特長

高弾性樹脂を使用。
流体確認が容易。

流体



注: 燃料油には使用できません。

●使用温度範囲 -5°C~+60°C ※SB-90、SB-100はラインが入っていません



TOGAWA INDUSTRY CORPORATION
プラスチックホースのトップメーカー

十川産業株式会社
https://www.togawa-sangyo.co.jp
e-mail: eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18
東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844
TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206
TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866
TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602
TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347