

ピュアフーズホース

PURE FOODS HOSE

ピュアフーズスプリングホース

PURE FOODS SPRING HOSE

製品情報



ノンフタル配合

安全と安心をお届けする
食品衛生法適合製品です

【白を基調とした食品対応ホース】

・食品工場に最適、流体の確認・清潔感のある外観と色調

食品・
飲料水用に
最適

【使用環境】

①使用温度範囲 -5℃~70℃

②臭い・味：ホースと流体との反応によりまれに発生することがあります。
臭い・味は個人差がありますので、使用前に必ず確認願います。

ピュアフーズホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa at 20°C)	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFH-12	12.0	18.0	50	1.0	48	9
PFH-15	15.0	22.0	50	0.8	60	13
PFH-19	19.0	26.0	50	0.7	76	16
PFH-25	25.0	33.0	50	0.6	100	23
PFH-32	32.0	41.0	50	0.5	128	33
PFH-38	38.0	48.0	50	0.4	152	43
PFH-50	50.0	62.0	40	0.3	200	55

ピュアフーズスプリングホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa at 20°C)	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
PFS-12	12.0	18.0	50	0.7	60	11.5
PFS-15	15.0	22.0	50	0.6	75	16
PFS-19	19.0	26.0	50	0.5	95	22
PFS-25	25.0	33.0	50	0.5	125	27
PFS-32	32.0	41.0	40	0.4	160	31
PFS-38	38.0	48.0	40	0.4	190	39
PFS-50	50.0	62.0	40	0.3	250	59

用途

食品、飲料水搬送等

作業効率アップ

柔軟で軽く配管作業がスムーズです。

安心

食品衛生法に適合しており有害物質を含まず安心です。

●改良のため、予告無く仕様変更することがあります



TOGAWA® INDUSTRY CORPORATION

プラスチックホースのトップメーカー

十川産業株式会社

<https://www.togawa-sangyo.co.jp>

e-mail : eigo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18

東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844

TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206

TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866

TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602

TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347