

**NEW MODEL!**  
新しいスタンダード商品として登場



# 耐圧ホースの常識が変わる!

# 高耐圧

工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に適した工業用ホース

## MEGA サンプルホース

軟質塩化ビニール製品

φ4~φ25が、1.0MPa以上に耐圧性能が向上

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at 20°C		最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
				従来品	MEGA サンプル			
SB-4	4.0	9.0	100	1.1	1.5	16	0.070	7
SB-6	6.0	11.0	100	1.1	1.5	24	0.090	9
SB-8	8.0	13.5	100	1.1	1.4	32	0.120	12
SB-9	9.0	15.0	100	1.1	1.4	36	0.150	15
SB-10	10.0	16.0	100	1.1	1.1	40	0.160	16
SB-12	12.0	18.0	100	1.0	1.0	48	0.180	18
SB-15	15.0	22.0	100	0.8	1.0	60	0.260	26
SB-19	19.0	26.0	50	0.7	1.0	76	0.320	16
SB-22	22.0	29.0	50	0.7	1.0	88	0.360	18
SB-25	25.0	33.0	50	0.6	1.0	100	0.460	23
SB-32	32.0	41.0	50	0.5	0.7	128	0.660	33
SB-38	38.0	48.0	50	0.4	0.6	152	0.860	43
SB-50	50.0	62.0	40	0.3	0.6	200	1.375	55
SB-63	63.0	80.0	20	0.3	0.3	252	2.600	52
SB-75	75.0	92.0	20	0.3	0.3	300	3.000	60

**用途**  
工場・機械の給排水、  
エア配管、  
土木・建築現場での給排水

**特徴**  
高弾性樹脂を使用。  
ナチュラル色で  
流体確認が容易。

**流体**  
 水
  油  
 注：燃料油には使用できません。

使用温度範囲 -5°C ~ +60°C ※ホワイトライン入りは12φ~75φ迄です。4φ~10φはホワイトラインが入っていません。



**TOGAWA** INDUSTRY CORPORATION

プラスチックホースのトップメーカー

**十川産業株式会社**

<http://www.togawa-sangyo.co.jp>

本社	〒183-0026 東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-4331	FAX: 042-362-0844
大阪支店	〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18	TEL: 06-6538-5202	FAX: 06-6538-5206
東京支店	〒183-0026 東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-1761	FAX: 042-362-0866
名古屋営業所	〒454-0871 名古屋市中区柳森町 2117	TEL: 052-353-5600	FAX: 052-353-8602
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18	TEL: 092-432-7346	FAX: 092-432-7347